

Umowa (wzór)

zawarta w Krakowie dnia r. pomiędzy:

Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie z siedzibą przy ul. Prądnickiej 80, 30-202 Kraków – wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000046052, reprezentowanym przez:

lek Grzegorza Fitasa – Dyrektora Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II zwanym dalej „Zamawiającym”

a
reprezentowanym przez
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

Umowa została zawarta na podstawie art. 2 ust. 1. pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II nr 60 z dnia 21 lipca 2021r. w przedmiocie dokonywania wydatków ze środków publicznych nieobjętych ustawą Prawo zamówień publicznych, , których wartość przekracza 20.000 zł brutto, lecz nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro netto o następującej treści:

§1

Przedmiot umowy.

1. Przedmiotem umowy jest dostawa w zależności od potrzeb Zamawiającego **materiałów malarsko-murarskich**, zwanych dalej towarem, wymienionych w załączniku nr 1 do umowy, który zawiera specyfikacje asortymentowo-ilościowo-cenową.
2. Złożenie przez Zamawiającego zamówienia u Wykonawcy stanowi zobowiązanie dla Wykonawcy do dostawy towaru na zasadach określonych w zamówieniu i niniejszej umowie.
3. Zamówienie będzie określało rodzaj, ilość towaru oraz termin dostawy.
4. Jeżeli zamówienie, o którym mowa w ust. 3 nie zawiera innego terminu, maksymalny termin realizacji zamówienia określa się na 3 dni, licząc od daty wpłynięcia zamówienia do siedziby Wykonawcy. Zamawiający, zastrzega iż w nagłych wypadkach może skrócić termin realizacji dostawy do 1 dnia.
5. Zamówienie będzie składane w formie pisemnej lub elektronicznej.

§2

Cena i warunki dostawy.

1. Maksymalna cena zamówień objętych niniejszą umową wynosizł brutto (słownie złotych brutto) i nie stanowi zobowiązania dla Zamawiającego do realizacji umowy do tej wartości, ani podstawy dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przez Wykonawcę w przypadku faktycznego zmniejszenia zamówienia.
2. Dostawa i rozładunek odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.
3. Podane w załączniku nr 1 ceny zawierają podatek VAT, cło (o ile występuje), ubezpieczenie, transport i rozładunek w siedzibie Zamawiającego.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, a Wykonawca wyraża zgodę na zmianę ilości poszczególnych towarów w zależności od potrzeb Zamawiającego przy zachowaniu ceny jednostkowej i ceny maksymalnej, o której mowa w ust.1. Zmiana w tym zakresie nie stanowi zmiany warunków umowy formy pisemnej w postaci aneksu.
5. Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo do wpisania numeru zamówienia Zamawiającego na fakturze.

§3 Odbiór i warunki płatności.

1. Odbiór towaru będzie się odbywał w siedzibie Zamawiającego.
2. W razie dostawy produktu wadliwego Wykonawca zobowiązany jest wymienić go na wolny od wad niezwłocznie, jednakże nie później niż 14 dni roboczych, licząc od daty złożenia reklamacji.
3. Zapłata należności nastąpi w formie polecenia przelewu w terminie do 60 dni od daty otrzymania faktury, wystawionej prawidłowo pod względem formalnym i merytorycznym, a w szczególności w zakresie cen jednostkowych określonych w załączniku nr 1.
4. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Osoby upoważnione do kontaktów:
 - Ze strony Zamawiającego:
.....tel.:.....
 - Ze strony Wykonawcy:
.....tel.:.....

§4 Odpowiedzialność.

1. W razie nieterminowej realizacji umowy lub jej części Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 1% ceny dostawy, której zwłoka dotyczy, za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia daty umownego terminu realizacji dostawy, określonego w § 1 ust.3 i 4.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym w razie realizacji poszczególnych zamówień nieterminowo, dostarczenia towaru po upływie terminu jego ważności lub powtarzających się reklamacji ilościowo-jakościowych i naliczenia tytułem odszkodowania kary w wysokości 10% ceny określonej w § 2 ust. 1.
3. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego powyżej zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

§5

Czas trwania umowy.

Umowa została zawarta na okres 1 roku od daty podpisania umowy chyba, że wcześniej cena złożonych zamówień i dostarczonego towaru przekroczy maksymalną cenę podaną w § 2 ust. 1, w którym to przypadku umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu.

§6

Postanowienia dodatkowe.

1. Wykonawca oświadcza, że towar o którym mowa w § 1 posiada świadectwo dopuszczenia do obrotu, jak również inne zezwolenia na dopuszczenie do użytku i stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z umowy bez zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, wyrażonej w formie pisemnej.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania i poniesienia kosztów gospodarowania odpadami powstałymi w wyniku świadczenia usługi wymienionej w § 1 ust. 1 zgodnie z postanowieniami ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21 z późn. zmianami). Wykonawca przed odbiorem dostarczy Zamawiającemu kopie kart przekazania odpadów wytworzonych w wyniku świadczonej usługi.
4. Na całym terenie Zamawiającego (także w budynkach, w tym również w piwnicach budynków i na zewnątrz budynków) obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych). Naruszenie powyższego zakazu przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę, jego podwykonawców lub dalszych podwykonawców, Szpital będzie podstawą do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 50,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, z prawem Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

§7

Postanowienia końcowe.

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego.
2. Załącznik stanowi integralną część umowy.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Ewentualne spory rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

.....
Wykonawca

.....
Zamawiający

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 1

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	CHARAKTERYSTYKA – CZYTELNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	JM	Przewidywana ilość	NAZWA/TYP/MODEL oferowanego produktu (wypełnia wykonawca)	Cena jedn. netto (PLN)	Stawka podatku VAT [%]	Cena jedn. brutto (PLN)	Wartość brutto (PLN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	CEMENT 25KG	Cement workowany klasy CEM II/B-M (V-LL) 32,5R lub CEM II/B-V 32,5R do wszechstronnego zastosowania budowlanego. Worek 25kg	szt.	5					
2.	EMALIA AKRYLOWA DO DREWNA I METALU: STYLINE ENAMEL (BIAŁA) 5L	Szybkoschnąca, wodorocieczalna emalia akrylowa do dekoracyjno-ochronnego malowania drewna, materiałów drewnopochodnych, tynków oraz elementów stalowych i żeliwnych użytkowanych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Wydajność min./do 12 m ² /l przy jednokrotnym malowaniu. Opakowanie: 5L	szt.	2					
3.	EMALIA AKRYLOWA DO DREWNA I METALU: STYLINE ENAMEL (RÓŻNE KOLORY)	Szybkoschnąca, wodorocieczalna emalia akrylowa do dekoracyjno-ochronnego malowania drewna, materiałów drewnopochodnych, tynków oraz elementów stalowych i żeliwnych użytkowanych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Wydajność min./do 12 m ² /l przy jednokrotnym malowaniu. Opakowanie: 0,9L	szt.	5					
4.	EMALIA ALKIDOWA DO DREWNA I METALU: JEDYNKA (POPIELATA) 5L	Emalia alkidowa do malowania przedmiotów z drewna, materiałów drewnopochodnych oraz elementów stalowych i żeliwnych. Nadaje się do zastosowania wewnątrz oraz na zewnątrz budynku. Wydajność min./do 14 m ² /l. Opakowanie: 5L	szt.	5					
5.	EMALIA ALKIDOWA DO DREWNA I METALU: JEDYNKA SUPERMAL (RÓŻNE KOLORY)	Emalia alkidowa do malowania przedmiotów z drewna, materiałów drewnopochodnych oraz elementów stalowych i żeliwnych. Nadaje się do zastosowania wewnątrz oraz na zewnątrz budynku. Wydajność min./do 14 m ² /l. Opakowanie: 0,9L	szt.	5					
6.	EMALIA DO METALU CHLOROKAUCZUKOWA: ŚNIEŻKA SUPERMAL (RÓŻNE KOLORY)	Emalia chlorokauczukowa do malowania zagruntowanych elementów stalowych i żeliwnych narażonych na działanie czynników atmosferycznych. Wydajność min./do 12 m ² /l przy jednokrotnym malowaniu. Opakowanie: 0,9L	szt.	5					
7.	EMALIA DO METALU CHLOROKAUCZUKOWA: ŚNIEŻKA SUPERMAL (RÓŻNE KOLORY) 5L	Emalia chlorokauczukowa do malowania zagruntowanych elementów stalowych i żeliwnych narażonych na działanie czynników atmosferycznych. Wydajność min./do 12 m ² /l przy jednokrotnym malowaniu. Opakowanie: 5L	szt.	5					
8.	EMALIA OLEJNO-ALKIDOWA DO DREWNA I METALU: JEDYNKA DREWNO I METAL (RÓŻNE KOLORY)	Emalia olejno-alkidowa stosowana do dekoracyjno-ochronnego malowania drewna, materiałów drewnopochodnych, tynków oraz elementów stalowych i żeliwnych użytkowanych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Odporna na środki dezynfekujące, spełnia wymagania pomieszczeń użyteczności publicznej i służby zdrowia, klasa palności D-s1, d0, odporna na czynniki mechaniczne i atmosferyczne. Wydajność min./do 16 m ² /l przy jednokrotnym malowaniu. Opakowanie: 0,9L	szt.	5					

9.	EMALIA OLEJNO-ALKIDOWA DO DREWNA I METALU: JEDYNKA DREWNO I METAL (RÓŻNE KOLORY) 5L	Emalia olejno-alkidowa stosowana do dekoracyjno-ochronnego malowania drewna, materiałów drewnopochodnych, tynków oraz elementów stalowych i żeliwnych użytkowanych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Odporna na środki dezynfekujące, spełnia wymagania pomieszczeń użyteczności publicznej i służby zdrowia, klasa palności D-s1, d0, odporna na czynniki mechaniczne i atmosferyczne. Wydajność min./do 16 m ² /l przy jednokrotnym malowaniu. Opakowanie: 5L	szt.	5						
10.	EMULSJA GRUNTUJĄCA ATLAS UNI-GRUNT 1L	Szybkoschnąca emulsja gruntująca - wzmacnia powierzchniowo wszystkie nasiąkliwe podłoża. Zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoża. Do zastosowania w temperaturze do 30 °C. Zwiększa przyczepność do podłoża. Pod posadzki i podkłady podłogowe. Pod kleje, tynki, gładzie, farby. Zużycie: 0,05 - 0,2 kg/1 m ² . Możliwość rozcieńczania wodą. Opakowanie: 1l/kg	szt.	5						
11.	EMULSJA GRUNTUJĄCA ATLAS UNI-GRUNT 5L	Szybkoschnąca emulsja gruntująca - wzmacnia powierzchniowo wszystkie nasiąkliwe podłoża. Zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoża. Do zastosowania w temperaturze do 30 °C. Zwiększa przyczepność do podłoża. Pod posadzki i podkłady podłogowe. Pod kleje, tynki, gładzie, farby. Zużycie: 0,05 - 0,2 kg/1 m ² . Możliwość rozcieńczania wodą. Opakowanie: 5l/kg	szt.	10						
12.	FARBA DO BETONU MALSILBET (RÓŻNE KOLORY) 1L	Rozpuszczalnikowa farba akrylowa przeznaczona do malowania powierzchni betonowych (szczególnie podłóg). Farba powinna być odporna na zmywanie wodą z dodatkiem detergentów oraz może być stosowana na powierzchni narażone na działanie czynników atmosferycznych. Wydajność min./do 11 m ² /l przy jednokrotnym malowaniu. Wykończenie: matowe. Kolor: różne. Opakowanie: 1L.	szt.	5						
13.	FARBA DO BETONU MASILBET 5L (RÓŻNE KOLORY)	Rozpuszczalnikowa farba akrylowa przeznaczona do malowania powierzchni betonowych (szczególnie podłóg). Farba powinna być odporna na zmywanie wodą z dodatkiem detergentów oraz może być stosowana na powierzchni narażone na działanie czynników atmosferycznych. Wydajność min./do 11 m ² /l przy jednokrotnym malowaniu. Wykończenie: matowe. Kolor: różne. Opakowanie: 5L.	szt.	2						
14.	STYLENE ANTYCOROSIVE (RÓŻNE KOLORY)	Produkt pozwala na odnowienie elementów wykonanych ze stali lub żelaza. Skutecznie chroni przed korozją, można ją stosować na elementy poddane procesowi niszczenia przez rdzę. Kolor: różne. Pojemność: 1L.	szt.	2						
15.	FARBA JEDYNKA FASADOWA BAZA (BIAŁA) nrl	Farba akrylowa przeznaczona do malowania powierzchni betonowych oraz tynków cementowych i cementowo-wapiennych. Tworzy powłokę odporną na szkodliwe działanie wilgoci i promieniowania UV. Wydajność min./do 8 m ² /l. Opakowanie: 9L	szt.	2						
16.	FARBA JEDYNKA FASADOWA BAZA (BIAŁA) nrl	Farba akrylowa przeznaczona do malowania powierzchni betonowych oraz tynków cementowych i cementowo-wapiennych. Tworzy powłokę odporną na szkodliwe działanie wilgoci i promieniowania UV. Wydajność min./do 8 m ² /l. Opakowanie: 2,7L	szt.	2						
17.	STYLENE CERAMIC STRONG 9L (BIAŁA)	Ceramiczna farba do wewnątrz o ponadprzeciętnych parametrach odporności na szorowanie i wielokrotne zmywanie. Plamoodporna. Wydajność: do 14 m ² /L przy jednokrotnym malowaniu. Kolor: biały. Pojemność: 9L.	szt.	1						
18.	STYLENE CERAMIC STRONG 5L (RÓŻNE KOLORY)	Ceramiczna farba do wewnątrz o ponadprzeciętnych parametrach odporności na szorowanie i wielokrotne zmywanie. Plamoodporna. Wydajność: do 14 m ² /L przy jednokrotnym malowaniu. Kolor: różne kolory. Pojemność: 5L.	szt.	1						
19.	FARBA PODKŁADOWA ŚNIEŻKA 5L	Gotowa do użycia biała matowa farba podkładowo-gruntująca. Wyrównuje różnice w chłonności podłoża oraz różnice kolorystyczne. W trakcie malowania wnika głęboko w podłoże przez co zwiększa wydajność farb nawierzchniowych. Wydajność min./do 7 m ² /l. Opakowanie: 5L	szt.	2						
20.	STYLENE SILVER KITCHEN AND BATHROOM 2,7L	Farba o właściwościach przeciugrybicznych i przeciwbakteryjnych. Przeznaczona jest do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń typu kuchnia i łazienka. Posiada atest higieniczny. Spełnia wymagania normy PN EN 13300 min. klasa 2 i PN-C 81914:2002 min. rodzaj I. Wydajność min./do 12m ² /l przy jednokrotnej aplikacji. Opakowanie: 2,7L	szt.	5						

21.	STYLINE SILVER KITCHEN AND BATHROOM 5L	Farba o właściwościach przeciwgrzybiczych i przeciwbakteryjnych. Przeznaczona jest do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń typu kuchnia i łazienka. Posiada atest higieniczny. Spełnia wymagania normy PN EN 13300 min. klasa 2 i PN-C 81914:2002 min. rodzaj I. Wydajność min./do 12m ² /l przy jednokrotnej aplikacji. Opakowanie: 5L	szt.	2					
22.	STYLINE ACROSTYLE 10L	Matowa, lateksowa farba do wewnątrz przeznaczona do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Odporna na szorowanie i wielokrotne zmywanie. Stosowana na podłoża mineralne, gipsowe, beton, gazobeton, płyty gipsowo-kartonowe, tapety z włókna szklanego, drewno i materiały drewnopodobne wewnątrz pomieszczeń. Posiada atest higieniczny. Spełnia wymagania normy PN EN 13300 min. klasa 2 i wg PN-C 81914:2002 min. rodzaj I. Wydajność min./do 16 m ² /L przy jednokrotnym malowaniu. Opakowanie: 10L	szt.	40					
23.	STYLINE ACROSTYLE 5L	Matowa, lateksowa farba do wewnątrz przeznaczona do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Odporna na szorowanie i wielokrotne zmywanie. Stosowana na podłoża mineralne, gipsowe, beton, gazobeton, płyty gipsowo-kartonowe, tapety z włókna szklanego, drewno i materiały drewnopodobne wewnątrz pomieszczeń. Posiada atest higieniczny. Spełnia wymagania normy PN EN 13300 min. klasa 2 i wg PN-C 81914:2002 min. rodzaj I. Wydajność min./do 16 m ² /L przy jednokrotnym malowaniu. Opakowanie: 5L	szt.	15					
24.	FARBA ŚNIEŻKA ZACIEKI-PLAMY 1L	Farba akrylowa do podkładowego malowania i renowacji ścian i sufitów wewnątrz budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej wykonanych z tynków cementowo-wapiennych, płyt gipsowo-kartonowych, itp. Posiada atest higieniczny. Spełnia wymagania normy PN-EN ISO 11998:2007 70. Powłoka: mat. Opakowanie: 1L	szt.	5					
25.	FOLIA MALARSKA EXTRA MOCNA 4x5m	Folia o podwyższonej wytrzymałości. Produkt nie przepuszczający farby oraz wilgoci. Materiał: HDPE/LDPE. Grubość: 20-30µm. Wymiary: 4x5m.	szt.	10					
26.	FOLIA MALARSKA FORTE 4x5m	Produkt nie przepuszczający farby oraz wilgoci. Materiał: LDPE/HDPE. Grubość: 7-12µm. Wymiary: 4x5m.	szt.	10					
27.	FOLIA MALARSKA MOCNA 4x5m	Folia o podwyższonej wytrzymałości. Produkt nie przepuszczający farby oraz wilgoci. Materiał: LDPE/HDPE. Grubość: 12-20µm. Wymiary: 4x5m.	szt.	10					
28.	FOLIA MALARSKA SUPER GRUBA 4x5m	Folia o podwyższonej wytrzymałości. Produkt nie przepuszczający farby oraz wilgoci. Materiał: HDPE/LDPE. Grubość: powyżej 30µm. Wymiary: 4x5m.	szt.	10					
29.	FOLIA W PŁYNIIE MAPEI MAPEGUM 10KG	Izolacja wodoszczelna stosowana do ścian i podłóg wewnątrz budynków. Właściwości techniczne: gotowa do użycia, jednoskładnikowa, szara pasta na bazie żywic syntetycznych w dyspersji wodnej, nie zawierająca rozpuszczalników. Kolor: jasno szary. Wydajność: 1,5 kg/m ² na mm grubości warstwy. Paroprzepuszczalność: 650 (wg normy UNI 8202/23a). Opakowanie: 10kg.	szt.	5					
30.	FOLIA W PŁYNIIE MAPEI MAPEGUM 5KG	Izolacja wodoszczelna stosowana do ścian i podłóg wewnątrz budynków. Właściwości techniczne: gotowa do użycia, jednoskładnikowa, szara pasta na bazie żywic syntetycznych w dyspersji wodnej, nie zawierająca rozpuszczalników. Kolor: jasno szary. Wydajność: 1,5 kg/m ² na mm grubości warstwy. Paroprzepuszczalność: 650 (wg normy UNI 8202/23a). Opakowanie: 5kg.	szt.	5					
31.	FUGA ELASTYCZNA (RÓŻNE KOLORY) 1KG	Elastyczna, szybkowiążąca i szybko schnąca modyfikowana polimerami zaprawa do spoinowania szczelin ściennych i podłogowych, odporna na powstawanie przebarwień. Kolory odporne na działanie czynników atmosferycznych. Szerokości szczelin od 2 do 20 mm. Powierzchnia od 0,5 do 5 m ² . Worek 1kg	szt.	5					
32.	FUGA ELASTYCZNA ULTRAKOLOR MAPEI (RÓŻNE KOLORY) 2KG	Elastyczna, szybkowiążąca i szybko schnąca modyfikowana polimerami zaprawa do spoinowania szczelin ściennych i podłogowych, odporna na powstawanie przebarwień. Kolory odporne na działanie czynników atmosferycznych. Szerokości szczelin od 2 do 20 mm. Powierzchnia od 0,5 do 5 m ² . Opakowanie: worek 2kg	szt.	5					

33.	FUGA ELASTYCZNA ULTRAKOLOR MAPEI (RÓŻNE KOLORY) 5KG	Elastyczna, szybkowiążąca i szybkoschnąca modyfikowana polimerami zaprawa do spoinowania szczelin ściennych i podłogowych, odporna na powstawanie przebarwień. Kolory odporne na działanie czynników atmosferycznych. Szerokości szczelin od 2 do 20 mm. Powierzchnia od 0,5 do 5 m ² . Opakowanie: worek 5kg	szt.	5					
34.	FUGOWNICA	Szpachla gumowa do fugowania. Fugownica: gumowa. Uchwyt: drewniany. Rozmiar: 150-200mm.	szt.	1					
35.	GIPS SZPACHLOWY NIDA GIPS 2KG	Gips do wykonywania gładzi na ścianach i wyrównywanie większych nierówności. Średnie zużycie: 1 kg/m ² /mm. Opakowanie: worek 2kg	szt.	5					
36.	GIPS SZPACHLOWY STABIL BIAŁY 2KG	Gips szpachlowy do wygładzania nierówności i chropowatości tynków mineralnych, korygowania pęknięć oraz wypełniania bruzd i ubytków. Do zastosowań wewnętrznych, TYP B2/20/2. Produkty zgodny z PN-EN 13279-1. Kolor: biały. Średnie zużycie: 1 kg/m ² /mm. Opakowanie: worek 2kg	szt.	10					
37.	GIPS SZPACHLOWY STABIL BIAŁY PW-01 25KG	Gips szpachlowy do wygładzania nierówności i chropowatości tynków mineralnych, korygowania pęknięć oraz wypełniania bruzd i ubytków. Do zastosowań wewnętrznych, TYP B2/20/2. Produkty zgodny z PN-EN 13279-1. Kolor: biały. Średnie zużycie: 1 kg/m ² /mm. Opakowanie: worek 25kg	szt.	10					
38.	GŁADŹ TYNKOWA STABIL BIAŁA 25KG	Gładź tynkowa biała do pokrywania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń cienką warstwą, celem osiągnięcia gładkiej powierzchni. Gładź po wyschnięciu może być malowana farbami, stosowanymi do podłoży mineralnych, a także pokrywana tapetami. Do zastosowań wewnętrznych TYP B2/20/2. Produkty zgodny z PN-EN 13279-1. Kolor: biały. Średnie zużycie: 1 kg/m ² /mm. Opakowanie: worek 25kg	szt.	10					
39.	GRUNT ATLAS UNIWERSALNY 5L	Uniwersalny podkład/emulsja do gruntowania wszystkich podłoży o dużej chłonności i porowatości. Działa na podłożach betonowych, gazobetonowych, cementowo-wapiennych, gipsowo-kartonowych. Opakowanie: 5kg/L	szt.	1					
40.	GRUNT UNIWERSALNY 1L	Uniwersalny podkład/emulsja do gruntowania wszystkich podłoży o dużej chłonności i porowatości. Działa na podłożach betonowych, gazobetonowych, cementowo-wapiennych, gipsowo-kartonowych. Opakowanie: 1L	szt.	1					
41.	KĄTOWNIK DO PROFILI	Do umacniania ścian działowych oraz instalacyjnych i montowania sufitów podwieszanych. Materiał: stal ocynkowana, 2mm. Typ: różne.	szt.	2					
42.	KIELNIA TRAPEZOWA	Kielnia sztukatorska trapezowa przeznaczona do nakładania gładzi gipsowej, kleju czy zapraw. Materiał: stal nierdzewna(min. 1.2mm). Uchwyt: drewniany. Rozmiar: 120-180mm.	szt.	2					
43.	KIELNIA TRÓJKĄTNA	Kielnia trójkątna przeznaczona do nakładania gładzi gipsowej, kleju czy zapraw. Materiał: stal nierdzewna(min. 1.2mm). Uchwyt: drewniany. Rozmiar: 120-200mm.	szt.	2					
44.	KLEJ GIPSOWY STABIL BIAŁY 25KG TYP: T	Klej Gipsowy do przyklejania płyt kartonowo-gipsowych, montażu elementów sztukaterii gipsowej, klejenia płyt styropianowych i materiałów izolacyjnych oraz do usuwania nierówności tynków i ścian wewnątrz budynku. Produkt zgodny z PN-EN 14496. Wydajność: średnio 25 kg kleju na 5m ² płyty g-k. Opakowanie: worek 25kg	szt.	5					
45.	KOLORANT (RÓŻNE KOLORY) nr I	Koncentraty w płynie, których barwa oraz intensywność są ściśle kontrolowane. Dodawane do farb bazowych za pomocą specjalnych dozowników. Kolor: różne. Intensywność/odcień koloru: jasny (1/3 sąsiednich pozycji w dostarczonym kolorniku). Cena: uśredniona.	jed.	700					
46.	KOLORANT (RÓŻNE KOLORY) nr II	Koncentraty w płynie, których barwa oraz intensywność są ściśle kontrolowane. Dodawane do farb bazowych za pomocą specjalnych dozowników. Kolor: różne. Intensywność/odcień koloru: pośredni (1/3 sąsiednich pozycji w dostarczonym kolorniku). Cena: uśredniona.	jed.	700					

47.	KOLORANT (RÓŻNE KOLORY) nr III	Koncentraty w płynie, których barwa oraz intensywność są ściśle kontrolowane. Dodawane do farb bazowych za pomocą specjalnych dozowników. Kolor: różne. Intensywność/odcień koloru: ciemny (1/3 sąsiednich pozycji w dostarczonym kolorniku). Cena: uśredniona.	jed.	900					
48.	KOŁEK DO PŁYT G-K	Kołek nylonowy do zamocowań w ścianach z płyt gipsowo-kartonowych z wkrętem ocynkowanym. Wielkość: 3,5x25-35mm.	szt.	300					
49.	KOŁEK ROZPOROWY "SZYBKI MONTAŻ"	Kołek rozporowy szybkiego montażu z kołnierzem do mocowanie listew drewnianych, elementów szkieletów ścianek działowych g-k, szkieletów obudów g-k, uchwytów montażowych pod instalacje sanitarne i elektryczne. Rozmiar: Fi 6-8.	szt.	300					
50.	KOSTKA/GĄBKA ŚCIERNA	Uniwersalna kostka ścierna do szlifowania i obróbki drewna, metalu, farby, lakieru, gipsu i wielu innych materiałów. Granulacja: różna. Rozmiar: różne(dł. min.150mm).	szt.	2					
51.	KRATKA MALARSKA	Kratka malarska do usuwania nadmiaru farby oraz do jej równomiernego rozprowadzania na wałku. Materiał: tworzywo sztuczne. Rozmiar: różne.	szt.	2					
52.	KUWETA MALARSKA	Do odsączania nadmiaru farby. Materiał: tworzywo sztuczne. Rozmiar: różne.	szt.	2					
53.	LAKIEROBEJCA VALTTI COMPLETE (RÓŻNE KOLORY)	Do dekoracyjnego malowania okien, mebli, balustrad, boazerii oraz innych wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni z drewna. Kolor: różne. Pojemność: 0,9L	szt.	2					
54.	NAROŻNIK ALUMINIOWY	Zabezpieczenie naroży zewnętrznych o kącie rozwarcia 90 ° przed uszkodzeniami mechanicznymi w systemach suchej zabudowy z płyt g-k. Szerokość: różne. Długość: 2,5-3,0m	szt.	5					
55.	NÓZ DO TAPET	Nóż do tapet 18mm z gumowaną rękojeścią. Ostrze wysuwane łamane. Korpus plastikowy z gumową wkładką antypoślizgową i precyzyjną blokadą ostrza. Ostrze wymienne łamane 18mm.	szt.	5					
56.	OSTRZA 18MM WYMIENNE	Ostrze wymienne łamane 18mm. Opakowanie: 10 szt.	opak.	10					
57.	PACA PCV Z GĄBKĄ	Paca do mycia zaschniętych resztek fug, także do wygładzania tynków tradycyjnych. Wymiary: różne. Gąbka: twarda/miękka 25mm.	szt.	1					
58.	PACA/RAJBERKA METALOWA	Paca do nakładania wszelakiego rodzaju mas, klejów itp. Materiał: stal nierdzewna. Rozmiar: 250-270mm. Uchwyt: plastik/drewno.	szt.	1					
59.	PAPIER ŚCIERNY 120 230X280mm	Wyrób ścierny zwykły. Podkład: papier. Arkusz: 230x280mm. Ziarnistość: P120	arkusz	35					
60.	PAPIER ŚCIERNY 40 230X280mm	Wyrób ścierny zwykły. Podkład: papier. Arkusz: 230x280mm. Ziarnistość: P40	arkusz	20					
61.	PAPIER ŚCIERNY 80 230X280mm	Wyrób ścierny zwykły. Podkład: papier. Arkusz: 230x280mm. Ziarnistość: P80	arkusz	35					

62.	PAPIER ŚCIERNY NA SZLIFIERKĘ 115mm	Wyrób ścierny do szlifierki dyskowej 115mm. Podkład: papier bez perforacji. Kształt: okrągły. Ziarnistość: P60-P180.	szt.	40					
63.	PAPIER ŚCIERNY NA SZLIFIERKĘ 125mm	Wyrób ścierny do szlifierki dyskowej 125mm. Podkład: papier bez perforacji. Kształt: okrągły. Ziarnistość: P60-P180.	szt.	40					
64.	PĘDZEL ANGIELSKI 1,5"	Pędzel lakierowany stosowany do farb lateksowych, emulsyjnych, olejnych, akrylowych itd. Włosie: 100% naturalne. Długość włosia: min. 45mm. Grubość włosia: bardzo gęste, min. 15mm. Szerokość: 1,5". Rączka: drewniana, wyprofilowana i lakierowana. Skuwka: ocynk/nikiel/stal	szt.	5					
65.	PĘDZEL ANGIELSKI 2"	Pędzel lakierowany stosowany do farb lateksowych, emulsyjnych, olejnych, akrylowych itd. Włosie: 100% naturalne. Długość włosia: min. 50mm. Grubość włosia: bardzo gęste, min. 15mm. Szerokość: 2". Rączka: drewniana, wyprofilowana i lakierowana. Skuwka: ocynk/nikiel/stal	szt.	5					
66.	PĘDZEL ANGIELSKI 2,5"	Pędzel lakierowany stosowany do farb lateksowych, emulsyjnych, olejnych, akrylowych itd. Włosie: 100% naturalne. Długość włosia: min. 50mm. Grubość włosia: bardzo gęste, min. 15mm. Szerokość: 2,5". Rączka: drewniana, wyprofilowana i lakierowana. Skuwka: ocynk/nikiel/stal	szt.	5					
67.	PĘDZEL ANGIELSKI 3"	Pędzel lakierowany stosowany do farb lateksowych, emulsyjnych, olejnych, akrylowych itd. Włosie: 100% naturalne. Długość włosia: min. 50mm. Grubość włosia: bardzo gęste, min. 15mm. Szerokość: 3". Rączka: drewniana, wyprofilowana i lakierowana. Skuwka: ocynk/nikiel/stal	szt.	5					
68.	PĘDZEL ANGIELSKI 3,5"	Pędzel lakierowany stosowany do farb lateksowych, emulsyjnych, olejnych, akrylowych itd. Włosie: 100% naturalne. Długość włosia: min. 50mm. Grubość włosia: bardzo gęste, min. 15mm. Szerokość: 3,5". Rączka: drewniana, wyprofilowana i lakierowana. Skuwka: ocynk/nikiel/stal	szt.	5					
69.	PĘDZEL KALORYFEROWY 1"	Do malowania elementów o ażurowej budowie lub powierzchni znajdujących się w trudnodostępnych miejscach, szczelinach. Włosie: 100% naturalne. Długość włosia: min. 40mm. Grubość włosia: bardzo gęste, min. 12mm. Szerokość: 1". Rączka: drewniana, wyprofilowana.	szt.	5					
70.	PĘDZEL KALORYFEROWY 1,5"	Do malowania elementów o ażurowej budowie lub powierzchni znajdujących się w trudnodostępnych miejscach, szczelinach. Włosie: 100% naturalne. Długość włosia: min. 40mm. Grubość włosia: bardzo gęste, min. 12mm. Szerokość: 1,5". Rączka: drewniana, wyprofilowana.	szt.	5					
71.	PĘDZEL KALORYFEROWY 2"	Do malowania elementów o ażurowej budowie lub powierzchni znajdujących się w trudnodostępnych miejscach, szczelinach. Włosie: 100% naturalne. Długość włosia: min. 50mm. Grubość włosia: bardzo gęste, min. 14mm. Szerokość: 2". Rączka: drewniana, wyprofilowana.	szt.	5					
72.	PĘDZEL KALORYFEROWY 2,5"	Do malowania elementów o ażurowej budowie lub powierzchni znajdujących się w trudnodostępnych miejscach, szczelinach. Włosie: 100% naturalne. Długość włosia: min. 50mm. Grubość włosia: bardzo gęste, min. 14mm. Szerokość: 2,5". Rączka: drewniana, wyprofilowana.	szt.	5					
73.	PĘDZEL KALORYFEROWY 3"	Do malowania elementów o ażurowej budowie lub powierzchni znajdujących się w trudnodostępnych miejscach, szczelinach. Włosie: 100% naturalne. Długość włosia: min. 50mm. Grubość włosia: bardzo gęste, min. 14mm. Szerokość: 3". Rączka: drewniana, wyprofilowana.	szt.	5					
74.	PĘDZEL ŁAWKOWIEC 190x90mm	Pędzel do szybkiego i dokładnego pokrywania dużych powierzchni. Używany do wszelkich prac przygotowawczych, gruntowania i nanoszenia kleju podczas tapetowania. Wymiar: 190x90mm. Włosie: 100% naturalne. Rączka: drewniana, lakierowana.	szt.	5					
75.	PĘDZEL OKRĄGŁY 30-50mm	Pędzel przeznaczony do malowania farbami olejnymi, rozpuszczalnikowymi oraz wodorozcieńczalnymi. Włosie: 100% naturalne. Długość włosia: min. 50mm. Grubość włosia: bardzo gęste. Szerokość: 30-50mm. Rączka: drewniana, wyprofilowana. Posiada wygodny, drewniany uchwyt i stalową skuwkę	szt.	1					
76.	PĘDZEL PŁASKI UNIWERSALNY 1-2,5"	Włosie: mix/naturalne, gęste. Szerokość: 1-2,5". Długość włosia min. 50mm. Rączka: drewno/tworzywo sztuczne.	szt.	5					

77.	PĘDZEL TAPETÓWKA 140x40mm	Pędzel do malowania i gruntowania dużych powierzchni. Wymiar: 140x40mm. Włosie: 100% naturalne. Rączka: drewniana, lakierowana. Skuwka: ocynk/nikiel/stal.	szt.	1					
78.	PIANKA MONTAŻOWA POLIURETANOWA 750ML	Piana uniwersalna, niskoprężna i wodoodporna. Produkt do osadzania i uszczelniania ościeżnic drzwiowych, okiennych, szafek instalacyjnych, parapetów itp., można jej używać także do wykonywania izolacji termicznej i akustycznej, do wypełniania przepustów oraz ubytków. Sposób aplikacji: wężyk. Opakowanie: 750ml	szt.	5					
79.	PIGMENT MIX 80ML	Pigment tj. płynny koncentrat pigmentowy do farb akrylowych, lateksowych, emulsyjnych itp. Pojemność: 80ml. Różne kolory. Opakowanie: 80ml	szt.	5					
80.	PŁÓTNO ŚCIERNE 120 230X280mm	Wyrób ścierny zwykły. Podkład: płótno. Arkusz: 230x280mm. Ziarnistość: P120.	arkusz	30					
81.	PŁÓTNO ŚCIERNE 80 230X280mm	Wyrób ścierny zwykły. Podkład: płótno. Arkusz: 230x280mm. Ziarnistość: P80.	arkusz	30					
82.	Płyta GKB 2,0m	Płyta gipsowo-kartonowa. Wodoodporna. Wymiar: 120x200cm x 12,5mm.	szt.	8					
83.	Płyta GKB 2,6m	Płyta gipsowo-kartonowa. Wodoodporna. Wymiar: 120x260cm x 12,5mm.	szt.	8					
84.	PODKŁAD ANTYKOROZYJNY TLENKOWY UREKOR S 1L (RÓŻNE KOLORY)	Produkt przeznaczony do gruntowania powierzchni metalowych, stalowych i żeliwnych wewnątrz oraz na zewnątrz obiektu, zapewniając aktywną ochronę metalu. Wydajność: 12m ² /l przy jednokrotnym malowaniu. Kolor: różne. Opakowanie: 1L	szt.	5					
85.	POSADZKA CEMENTOWA 25KG	Posadzka cementowa o wytrzymałości: C25 F4. Wydajność: min. 20 kg /m ² /cm. Opakowanie: worek 25kg	szt.	20					
86.	PROFIL CD	Profil do konstrukcji wypełnianych płytami kartonowo-gipsowymi, sufity podwieszane. Materiał: blacha stalowa ocynkowana. Szerokość/wysokość: różne. Długość: 2,5-3,0m.	szt.	5					
87.	PROFIL CW	Profil do konstrukcji wypełnianych płytami kartonowo-gipsowymi ścianek i przedścianek. Materiał: blacha stalowa ocynkowana. Szerokość/wysokość: różne. Długość: 2,5-3,0m.	szt.	5					
88.	PROFIL UA OŚCIEŻNICOWY	Profil wzmacniany np. do otworów drzwiowych. Materiał: blacha stalowa ocynkowana. Szerokość/wysokość: różne. Długość: 2,5-3,0m.	szt.	5					
89.	PROFIL UD	Profil obwodowy do sufitów podwieszanych, okładzin sufitowych i ściennych. Materiał: blacha stalowa ocynkowana. Szerokość/wysokość: różne. Długość: 2,5-3,0m.	szt.	5					
90.	PROFIL UW	Profil obwodowy do konstrukcji wypełnianych płytami kartonowo-gipsowymi: ścianek i przedścianek. Materiał: blacha stalowa ocynkowana. Szerokość/wysokość: różne. Długość: 2,5-3,0m.	szt.	5					
91.	ROZCIEŃCZALNIK 0,5L UNIWERSALNY	Do rozcieńczania wyrobów olejnych, ftalowych, chlorokaucukowych, chemoutwardzalnych, renowacyjnych itp. Do czyszczenia pędzli, narzędzi oraz zabrudzonych elementów po malowaniu. Kolor: bezbarwny/słomkowy. Posiada Atest PZH. Opakowanie: 0,5L.	szt.	5					

92.	ROZCIEŃCZALNIK CHLOROKAUCZUKOWY 0,5L	Produkt przeznaczony do rozcieńczania farb, lakierów, klejów, mas uszczelniających itp. chlorokauczukowych i poliwinylowych do lepkości roboczych oraz do czyszczenia narzędzi i elementów zabrudzonych wyrobami chlorokauczukowymi. Opakowanie: 0,5L.	szt.	5					
93.	ROZCIEŃCZALNIK CHLOROKAUCZUKOWY 5L	Produkt przeznaczony do rozcieńczania farb, lakierów, klejów, mas uszczelniających itp. chlorokauczukowych i poliwinylowych do lepkości roboczych oraz do czyszczenia narzędzi i elementów zabrudzonych wyrobami chlorokauczukowymi. Opakowanie: 5L.		5					
94.	ROZCIEŃCZALNIK LAKOWY 0,5L	Produkt przeznaczony do rozcieńczania farb, lakierów, wyrobów ftalowych, olejnych, bitumicznych i pokostów oraz do oczyszczania części, narzędzi i elementów zabrudzonych po malowaniu i klejeniu. Opakowanie: 0,5L.	szt.	5					
95.	ROZCIEŃCZALNIK LAKOWY 5L	Produkt przeznaczony do rozcieńczania farb, lakierów, wyrobów ftalowych, olejnych, bitumicznych i pokostów oraz do oczyszczania części, narzędzi i elementów zabrudzonych po malowaniu i klejeniu. Opakowanie: 5L.	szt.	5					
96.	ROZCIEŃCZALNIK UNIWERSALNY 5L	Do rozcieńczania wyrobów olejnych, ftalowych, chlorokauczukowych, chemoutwardzalnych, renowacyjnych itp. Do czyszczenia pędzli, narzędzi oraz zabrudzonych elementów po malowaniu. Kolor: bezbarwny/słomkowy. Posiada Atest PZH. Opakowanie: 5L.	szt.	5					
97.	SIATKA SZLIFIERSKA/ŚCIERNA	Arkusz siatki szlifierskiej przeznaczony do matowienia powierzchni lakierniczych oraz wygładzania powierzchni drewnianych. Wymiary: 100-115x280mm. Granulacja: różna.	szt.	5					
98.	SKROBAK MALARSKI	Wykorzystywany do zdzierania starych farb i lakierów. Rozmiar: różne.	szt.	5					
99.	SZCZOTKA DRUCIANA NIERDZEWNA	Szczotka drucziana min. 4 rzędowa ze stali nierdzewnej, rękojeść drewniana. Do usuwania zanieczyszczeń i rdzy, przygotowania i czyszczenia powierzchni.	szt.	5					
100.	SZPACHELKA MALARSKA	Do prac budowlano-wykończeniowych. Materiał: stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: min. 0,7mm. Uchwyt: ergonomiczny. Rozmiar: 40-60mm.	szt.	5					
101.	SZPACHLA DO KLEJU/GŁADZI	Do prac wykończeniowo-malarskich. Materiał: stal nierdzewna, kwasoodporna, 0,4-0,5mm. Uchwyt: ergonomiczny. Rozmiar: 130-150x90mm.	szt.	5					
102.	SZPACHLA DO SZTABLATURY	Szpachla do sztablatury znajduje zastosowanie głównie do nakładania gładzi gipsowej oraz innych zapraw. Umożliwia równe i precyzyjne nanoszenie warstw. Materiał: stal nierdzewna, gładka. Uchwyt: tworzywo sztuczne/drewno. Rozmiar: 200-450mm.	szt.	5					
103.	SZPACHLA MASTER MAS 1,5KG	Gotowa gładź szpachlowa do ostatecznego, wykończeniowego wygładzania powierzchni ścian i sufitów metodą ręczną i maszynową. Opakowanie: 1,5kg	szt.	8					
104.	SZPACHLA MASTER MAS 5KG	Gotowa gładź szpachlowa do ostatecznego, wykończeniowego wygładzania powierzchni ścian i sufitów metodą ręczną i maszynową. Opakowanie: 5kg	szt.	2					
105.	SZPACHLA TRAPEZOWA NIERDZEWNA	Szeroka lekka szpachla wykonana ze sprężystej blachy nierdzewnej przeznaczona do rozprowadzania i wygładzania gipsu. Rozmiar: 150-250mm.	szt.	2					
106.	SZYBKI CEMENT MONTAŻOWY 5KG	Zaprawa sucha cementowa do bardzo szybkiego montażu i osadzania elementów metalowych i plastikowych w betonie, murze lub w tynku cementowym. Czas schnięcia 3-5 minut, pełna wytrzymałość po min. 3 h, wydajność min./do 1,8 kg / dm ³ , wytrzymałość powyżej 35 MPa. Opakowanie: worek 5kg	szt.	2					

107.	TAŚMA FLIZELINA 50mm x 25m	Taśma flizelinowa do łączenia płyt gipsowo-kartonowych. Taśma bezpośrednio po naklejeniu gotowa do malowania i gipsowania. Wymiary: 25m x 50mm	szt.	5					
108.	TAŚMA MALARSKA 19mm x 25m	Taśma z papieru satowanego: do prac malarskich i tynkarskich. przykleja się do większości podłoży. Łatwo oderwać ręcznie. Rozmiar: 19-20mmx25mb	szt.	8					
109.	TAŚMA MALARSKA 48mm x 50m	Taśma z papieru satowanego: do prac malarskich i tynkarskich. przykleja się do większości podłoży. Łatwo oderwać ręcznie. Rozmiar: 48mmx50mb.	szt.	8					
110.	TAŚMA MALARSKA MASKUJĄCA 30mm x 25m	Taśma malarska maskująca samoprzylepna. Kolor: żółty. Rozmiar: 30mm x 25mb.	szt.	8					
111.	TAŚMA MALARSKA MASKUJĄCA 38mm x 50m	Taśma malarska maskująca papierowa, jednostronnie klejąca. Rozmiar: 38mmx50mb.	szt.	8					
112.	TAŚMA MALARSKA MASKUJĄCA 40-50mm x 50m	Taśma malarska maskująca papierowa, samoprzylepna. Rozmiar: 40-50mm x 50mb.	szt.	8					
113.	TAŚMA MALARSKA NIEBIESKA	Profesjonalna taśma malarska. Kolor: niebieski. Rozmiar: 25-50mm x 50mb.	szt.	8					
114.	TAŚMA OSTRZEGAWCZA	Taśma wygradzeniowo-ostrzegawcza. Kolor: biało-czerwona. Wymiar: 100mb x 4-6cm	szt.	5					
115.	TAŚMA SIATKA DO REGIPSÓW PŁYT G-K (BANDAŻ)	Taśma do połączeń płyt kartonowo-gipsowych. Samoprzylepna taśma z włókna szklanego, łatwa w zastosowaniu, niezbędna przy wykończeniu nowoczesnych wnętrz. Szerokość/długość: 50mm x 20-25mb.	szt.	5					
116.	TEKTURA MALARSKA ROLKA 1m x 20m	Tektura malarska jednowarstwowa szara, gładka. Wymiary zwoju: szerokość 1m, długość 20m. Charakteryzuje się wysoką nasiąkliwością – wchłanianiem rozpuszczalników, rozlanej farby zapobiegając w ten sposób jej roznoszeniu.	szt.	5					
117.	TELESKOP MALARSKI	Wykonany z aluminium i włókna szklanego, dodatkowo blokowany nakrętką. Teleskop posiadający końcówkę z gwintem, która pozwala na jego montaż do szczotek, zmiotek, tapetówek i innych narzędzi wyposażonych w otwór gwintowany. Oprócz tego, wyposażony w uniwersalną końcówkę przeznaczoną do mocowania rączek do wałków malarskich. 1,2-3,0,m	szt.	1					
118.	TYNK GIPSOWY RĘCZNY KNAUF MP 75 30 KG	Tynk gipsowy przeznaczony do ręcznego wykonywania jednowarstwowych wypraw tynkarskich w pomieszczeniach o standardowym poziomie wilgotności. Zaprawa może być stosowana na wszelkich podłożach przeznaczonych do tynkowania. Zaprawa posiada: Atest PZH. Wydajność: ok. 0,8-0,9 kg/m2/mm. Przyczepność $\geq 0,3$ N/mm2.	szt.	5					
119.	ŻYWICA DO TYNKU MOZAIKOWEGO 7 KG	Żywica przeznaczona do ręcznego wykonywania powierzchni dekoracyjnych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Tynk charakteryzuje się wysoką trwałością, odpornością na zmywanie, czyszczenie i ścieranie. Opakowanie: 7 kg		1					
120.	ŻYWICA POD TYNK MOZAIKOWY 1,7 KG	Żywica przeznaczona do ręcznego wykonywania powierzchni dekoracyjnych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Charakteryzuje się wysoką trwałością, odpornością na zmywanie, czyszczenie i ścieranie. Opakowanie: 1,7 kg	szt.	2					

121.	UCHWYT/RĄCZKA NA WAŁEK 10-17cm	Średnica: 6-8mm	szt.	1					
122.	UCHWYT/RĄCZKA NA WAŁEK 18-25cm	Średnica: 6-8mm	szt.	1					
123.	USZCZELNIACZ AKRYLOWY BIAŁY	Uszczelniacz akrylowy do uszczelniania rys, pęknięć i otworów montażowych. Znajduje zastosowanie podczas wykończenia ścian i sufitów. Nadaje się też do fugowania połączeń budowlanych o niewielkiej ruchomości. Baza: akryl. Kolor: biały. Metoda aplikacji: wyciskacz do kartuszy. Opakowanie: 300-310ml.	szt.	1					
124.	USZCZELNIACZ ATLAS SILTON S	Jednoskładnikowy uszczelniacz na bazie polimeru z octanowym systemem utwardzania. Kolor: różne kolory. Opakowanie: tuba 280ml.	szt.	5					
125.	USZCZELNIACZ MAPESIL AC	Jednoskładnikowa masa silikonowa na bazie kwasu octowego, niezawierająca rozpuszczalników, do wykonania wodoszczelnych wypełnień szczelin dylatacyjnych i połączeń sanitarnych, odporna na działanie pleśni i grzybów. Kolor: różne. Odształalność do 25%. Opakowanie: tuba 310ml	szt.	5					
126.	WAŁEK MALARSKI (ZAPAS) - DO GŁADZI 15-18CM	Wałek przeznaczony do malowania gładkich powierzchni. Do malowania farbami emulsyjnymi, lateksowymi, tiktotropowymi i silikatowymi. Poszycie niestrzępiące, o ograniczonym poziomie chłapania. Szerokość wałka: 15-18cm. Poszycie/runo: mikrofibra. Wysokość poszycia/runa: 8-9mm.	szt.	8					
127.	WAŁEK MALARSKI (ZAPAS) - DO LAKIERÓW 10-15CM	Wałek z poszyciem naturalnym do gładkich i bardzo gładkich powierzchni. Rolka polecana do lakierów na bazie rozpuszczalnika, gęstych lakierów, farb dwuskładnikowych (epoksydowych, poliesterowych), lakierów na bazie wody. Szerokość wałka: 10-15cm. Poszycie/runo: Velur. Wysokość poszycia/runa: 3-5mm. Rączka: 6-8mm.	szt.	10					
128.	WAŁEK MALARSKI (ZAPAS) - GĄBKA 10-15CM	Wałek z pianki/gąbki poliesterowej przeznaczony do farb wodorozcieńczalnych, olejnych, samoutwardzalnych, do lakierów akrylowych, podkładowych. Idealny do prac wykończeniowych. Szerokość wałka: 10-15cm. Poszycie/runo: gąbka. Średnica wałka: 30-50mm. Rączka: 6mm. Np. Moltopren.	szt.	10					
129.	WAŁEK MALARSKI (ZAPAS) - SZNURKOWY 18CM	Uniwersalny wałek do emulsji, farb lateksowych, fasadowych, gęstych farb jedno-dwuskładnikowych, do malowania posadzek przemysłowych. Szerokość wałka: 18cm. Średnica otworu na rączkę 8mm. Poszycie/runo: sznurek. Wysokość poszycia/runa: 18-22mm.	szt.	10					
130.	WAŁEK MALARSKI (ZAPAS) - SZNURKOWY 25CM	Uniwersalny wałek do emulsji, farb lateksowych, fasadowych, gęstych farb jedno-dwuskładnikowych, do malowania posadzek przemysłowych. Szerokość wałka: 25cm. Średnica otworu na rączkę 8mm. Poszycie/runo: sznurek. Wysokość poszycia/runa: 18-22mm.	szt.	10					
131.	WAŁEK MALARSKI (ZAPAS) - SZNURKOWY-FASADOWY 18CM	Wałek do malowania elewacji porowatych i nierównych, wyścielany pianką PP. Tkanina bardzo gęsto tkana odporna na ścieranie. Wałek przeznaczony do malowania farbami emulsyjnymi, akrylowymi, silikonowymi i silikatowymi. Szerokość wałka: 18cm. Średnica otworu na rączkę 8mm. Wysokość poszycia/runa: 15-18mm. Np. Elitakolor fasadowy.	szt.	10					
132.	WAŁEK MALARSKI (ZAPAS) - SZNURKOWY-FASADOWY 25CM	Wałek do malowania elewacji porowatych i nierównych, wyścielany pianką PP. Tkanina bardzo gęsto tkana odporna na ścieranie. Wałek przeznaczony do malowania farbami emulsyjnymi, akrylowymi, silikonowymi i silikatowymi. Szerokość wałka: 25cm. Średnica otworu na rączkę 8mm. Wysokość poszycia/runa: 15-18mm. Np. Elitakolor fasadowy.	szt.	10					
133.	WAŁEK MALARSKI (ZAPAS) - TYP CZARNA NIĆ 18CM	Typ: Czarna Nić. Szerokość wałka: 18cm. Średnica otworu na rączkę 8mm. Wysokość poszycia/runa: 9mm.	szt.	10					
134.	WAŁEK MALARSKI (ZAPAS) - TYP CZARNA NIĆ 25CM	Typ: Czarna Nić. Szerokość wałka: 25cm. Średnica otworu na rączkę 8mm. Wysokość poszycia/runa: 9mm.	szt.	10					

135.	WAŁEK MALARSKI (ZAPAS) - TYP ZŁOTA NIĆ 18CM	Typ: Złota Nić. Szerokość wałka: 18cm. Średnica otworu na rączkę 8mm. Wysokość poszycia/runa: 10-13mm.	szt.	10					
136.	WAŁEK MALARSKI (ZAPAS) - TYP ZŁOTA NIĆ 25CM	Typ: Złota Nić. Szerokość wałka: 25cm. Średnica otworu na rączkę 8mm. Wysokość poszycia/runa: 10-13mm.	szt.	10					
137.	WKRĘT TB	Wkręty TB(z borem) do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do profili ościeżnicowych z blachy. Wymiar: 3,5x25-45mm.	szt.	700					
138.	WKRĘTY "PCHEŁKI" DO PROFILI	Wkręty do profili typu pchełki. Wymiar: 3,5 x 8-10mm	szt.	700					
139.	WKRĘTY DO PŁYT G-K	Wkręt do płyt gipsowo-kartonowych (z ostrym wierzchołkiem, z gwintem drobnozwojnym i łbem typu trąbkowego). Powłoka materiału/powłoka galwaniczna/wykończenie: Fosforanowanie na czarno. Wymiar: 3,5x25-45mm.	szt.	700					
140.	ZAPAS MIKROFIBRA 18-25CM	Wałek przeznaczony do malowania gładkich powierzchni. Do malowania farbami emulsyjnymi, lateksowymi, tiktotropowymi i silikatowymi. Poszycie niestrzępiące, o ograniczonym poziomie chłapania. Szerokość wałka: 18-25cm. Poszycie/runo: mikrofibra. Wysokość poszycia/runa: 8-9mm.	szt.	5					
141.	ZAPRAWA CERESIT CX-5 5KG	Zaprawa przeznaczona do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków do czasowego uszczelniania punktowych wycieków wody, jako zaprawa stopująca. Opakowanie: worek 5kg.	szt.	5					
142.	ZAPRAWA KLEJ ATLAS PLUS WYSOKOELASTYCZNA 25KG	Do przyklejania ściennych i podłogowych płytek ceramicznych, płytek cementowych i lastrykowych, płytek z nienasiąkliwego kamienia naturalnego oraz aglomeratów kamiennych. Średnie zużycie: ok. 1,5 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy. Opakowanie: worek 25kg	szt.	5					
143.	ZAPRAWA KLEJ ATLAS PLUS WYSOKOELASTYCZNA 5KG	Do przyklejania ściennych i podłogowych płytek ceramicznych, płytek cementowych i lastrykowych, płytek z nienasiąkliwego kamienia naturalnego oraz aglomeratów kamiennych. Średnie zużycie: ok. 1,5 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy. Opakowanie: worek 5kg	szt.	5					
144.	ZAPRAWA KLEJOWA MAPEI EXTRA 25KG	Zaprawa klejąca uniwersalna do płytek ceramicznych układanych na posadzkach, ścianach i sufitach. Dzięki odporności na wodę i niskie temperatury, produkt nadaje się do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynku. Opakowanie: worek 25kg	szt.	1					
145.	ZAPRAWA MURARSKA DO KLINKIERU ATLAS 25KG	Zaprawa zalecana do prac murarskich z użyciem cegieł i kształtek klinkierowych. Pozwala na wznoszenie elementów konstrukcyjnych i ozdobnych – ścian zewnętrznych i osłonowych. Wysoce odporna na wykwit, paroprzepuszczalna. Opakowanie: worek 25kg	szt.	1					
RAZEM:									

Podane ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego.