



Opis techniczny z wytycznymi do odnowienia logo i napisu.

Po zdemontowaniu logo i pierścienia z napisem należy odnowić litery i logo z grafiką poprzez piaskowanie i lakierowanie proszkowe w kolorze jasnym srebrnym nr RAL 9006 satyna. Litery, których odnowienie nie będzie możliwe należy wymienić na nowe wykonane z aluminium lub blachy nierdzewnej. Ring, podstawa do której zamocowanie są litery napisu wraz z grafiką korony należy wymienić. Nowa konstrukcja ma mieć identyczne wymiary jak stara. Rekomendowany materiał do wykonania ringu, do którego zostaną zamontowane litery i grafika to aluminium lub blacha nierdzewna. Ring należy pomalować proszkowo w kolorze zbliżonym do kolorystyki elewacji nr. RAL 3011 mat. Ten sam schemat naprawy należy przyjąć przy dużym logo (serce i kropla). Zewnętrzne elementy poddać obróbce piaskowania i lakierowania proszkowego w kolorze np. RAL 9006 satyna. Podkonstrukcje, na której oparte jest logo wykonać od nowa z rekomendowanego materiału odpornego na działanie warunków atmosferycznych (stal nierdzewna lub aluminium). Z uwagi na ciężar podkonstrukcje zalecamy wykonać z aluminium lakierowanego proszkowo w kolorze elewacji np. RAL 3011 mat.